



## Productcertificaat K93793/02

Uitgegeven 2017-09-06

Vervangt K93793/01

pagina 1 van 2

### Kunststofslijtlagen op stalen, houten en betonnen ondergronden van kunstwerken

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### EPI Industrial & Traffic Surfaces B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K19143 "Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van kunstwerken" d.d. 01-01-2015.

Luc Leroy  
Kiwa

289170315

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
EPI Industrial & Traffic Surfaces B.V.  
Duikboot 7  
3991 CK HOUTEN  
Tel 030 293 36 64  
Fax 030 296 21 47  
industrial@epigroup.nl  
[www.epiindustrial.nl](http://www.epiindustrial.nl)

# CERTIFICAAT

## Kunststofslijtlagen op stalen, houten en betonnen ondergronden van kunstwerken

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Algemeen

Kunststofslijtlaagsystemen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL-K19143

“Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden op kunstwerken”.

Toepassing

Productnaam: EPI BD GRIP RAPID GREEN 300

Het product is geschikt om toegepast te worden als slijtlaagsysteem op bereiden en/of belopen:

- Stalen ondergronden: verkeersklasse 4 + 5 (Amaril 3/5 mm) verkeersklasse 2 + 3 (Amaril 1/3 mm)
- Betonnen ondergronden (droog of vochtig): verkeersklasse 4 + 5 (Amaril 3/5 mm) verkeersklasse 2 + 3 (Amaril 1/3 mm)
- Houten ondergronden: verkeersklasse 4 + 5 (Amaril 3/5 mm) verkeersklasse 2 + 3 (Amaril 1/3 mm)

### Merken

Het verpakkingsmateriaal van de kunststofslijtlaag dient voorzien te zijn van:

- KIWA-keurmerk;
- het certificaatnummer;
- de houdbaarheidsdatum;
- de wettelijke vereiste informatie.

**kiwa** K93793

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing als Kunststofslijtlaagsystemen op stalen, houten en betonnen ondergronden op kunstwerken. Neem daar bij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- het instrooimateriaal voldoet aan het Bouwstoffenbesluit middels een NL-BSB-certificaat of een partijkering.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- EPI Industrial & Traffic Surfaces B.V.;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.